

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>

Техническое описание

Самоуплотняющиеся бетонные смеси

Г-образная коробка для определения подвижности бетонной смеси АТ 201/L



ОПИСАНИЕ

В комплект входят воронка, клапан и 3 внутренних перегородки, $\varnothing 16$ мм каждая. для моделирования усилительных стоек. Две реберные отметки расположены горизонтально на внутреннем дне коробки в 200 и 400 мм. Изготовлен из оцинкованной стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 750x305x650 (в) мм.

Вес: 16 кг.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DV 739 Скребок линейка из нержавеющей стали 30x300 мм.

U -образная коробка для определения ограниченной подвижности бетонной смеси АТ 203/У



ОПИСАНИЕ

Изготовлена из оцинкованной стали с вертикально расположенными усиливающими стойками (четыре $\varnothing 10$ мм или три $\varnothing 13$ мм) внутри для препятствования текучести. Коробка разделена клапаном.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 440x310x830(в) мм.

Вес: 21 кг.

АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

DV 739 Скребок линейка из нержавеющей стали 30x300 мм.

Определение коэффициента уплотнения АТ 199



АТ 199

ОПИСАНИЕ

Данный тест дает точные данные о пригодности бетона. Он особенно подходит для смесей с ограниченной пригодностью, которые имеют соединения до $\varnothing 38$ мм. Оборудование состоит из двух конических воронок с быстрооткрывающимися защелками, позволяющими бетонной смеси падать свободно. Форма для образца, установленная на базе, получает смесь.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 330x470x1270 (в) мм.

Вес: 45 кг.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: ttn@nt-rt.ru | <http://www.tecnotest.nt-rt.ru>